

## MH32A: Paralan スタンドアローン Ultra320A SCSI Converter

PARALAN のスタンドアローンUltra320A SCSI Converter **MH32A**は、周辺機器の増設に際して従来ボトルネックであったSCSIインタフェースの拡張性を確保します。



### □ MH32Aの特徴

**MH32A** SCSIコンバータは、シングルエンド仕様のSCSIIIにデファレンシャルタイプの周辺機器の接続を可能にします。多くのシステムには、サポート周辺機器の豊富さ、またローコストを背景に、シングルエンド仕様のSCSIインタフェースが利用されてきました。しかし、昨今では、耐ノイズ性、ドライブの安定性からデファレンシャルタイプの周辺機器が増えてきています。**MH32A** SCSIコンバータは、一切のハードウェア、ソフトウェアの変更無しに、全ての周辺機器に対応しており、接続に際しては、シングルエンドケーブルをSCSIコンバータに接続し、もう一方の口にデファレンシャルケーブルを接続することで、簡単にSCSIの周辺機器を接続できます。

### □ MH32Aの機能

- MH32A SCSIコンバータは、新しいUltra SCSI インタフェースとの互換性も確保しています。
- MH32AはLVD/MSE/SE/HVD の全バージョン間で変換が出来ます。
- MH32AはLVD/MSE/SE/HVD バスの長さを拡張できます。
- MH32AはSCSI バスのHVDセグメントを切り離せます。
- MH32AはTargets と initiators はエキスパンダーのどちらのサイドにも置けます。
- MH32AはSCSIの古いバージョンに対しバックワードコンパチです。
- MH32AはSCSI ID を使いません。

### □ MH32A/ MH33Aの仕様

	MH32A / MH33A
湿度	MH32A / MH33A : 0 - 95%、結露なし
動作温度	MH32A / MH33A : 0 - 50° C
保存温度	MH32A / MH33A : -25 to +75° C
本体重量	MH32A: 約 12 oz (0.34 kg) / MH33A: 2.5 oz (71 g)
出荷重量	MH32A: 約 4 lb (1.8 kg) / MH33A: 2 lb (1 kg)
サイズ	MH32A: 41mm(H) x 114mm(D) / MH33A: 101.6mm(H) x 98.5mm(D)
電源仕様	MH32A: 100 - 260 VAC / 50 - 60 Hz MH33A: 5 V dc ±5% / 1.5 A max

## □ MH32A/ MH33Aの発注情報

MH32A	ユニットタイプ（電源アダプタを含む）
MH33A	OEM用ボード（ケーブル、電源アダプタなし）
EB1	ラックマウントユニット(3台収容可能)
2811	MH32A用 5-1/4インチドライブベイ マウントブラケット
SSQxx	SCSIケーブル xxで長さを指定可

会 社 名 : 株式会社エムシーイージャパン (MCE Japan Inc.)  
住 所 : 〒104-0045 東京都中央区築地 1-12-5 アルティス東銀座 14F  
TE L: 03-5761-8101 FAX: 03-5761-8102  
URL: <http://www.mcejapan.co.jp>